

VIMEK 606 TTW

VIMEK®



Traktorregistrerad

för framfart på allmän väg

Lastkapacitet på 3000 kg

mer än sin egenvikt

Bredare hytt

förbättrad förarmiljö

Skonsam mot mark och miljö

Transport med Dolly

enkelt och smidig förflyttning

VIMEK 606 TTW

TEKNISK SPECIFIKATION

Motor

Kubota D 902-E, 18 kW/3600 varv/min

Transmission

Variabel mekanisk

Däck fram

405/70-24

Däck bak

400/60-15,5

Markfrigång

40 cm

Hydraulik

Max flöde 43 l/min 175 bar

Längd

Standard: 6,20 m (lastutrymme 3,20 m last area 1,4m²)

Lång: 6,70 m (lastutrymme 3,70 last area 1,4 m²)

Bredd

1,80 m

Lastkapacitet

3000 kg

Vikt

2 960 kg

Kran

Vimek – Mowi 2046

– Räckvidd, 4,60 m

– Lyftkapacitet på 4,60 m 375 kg

– Griparea, 0,16 m²

UTRUSTNING

Tillval

Luftkonditionering

Hydraulisk radiostyrd vinsch

Krandämpare

Radio med bluetooth

Ledlampor

Solgardiner

Dieselvärmare

Callstart till dieselvärmare

220 volts motorvärmare

Luftfjädrad stol

Tillbehör

Boggieband

Slirskydd

Skoptillsats

Motorsågshållare

VIMEK®

För mer information om våra produkter
och närmaste återförsäljare, gå in på
www.vimek.se

*Maskinen på bild kan vara extrautrustad.

Version 1, Juni 2017