

VIMEK 610 SE BIOCOMBI

VIMEK®



Ny kraftfull Common Rail motor

på 68 Hk steg 3B/4 Final

Ny kraftfullare hydrostat

Körprogram "Forest", "Road" och "ECO"

Fällgripsåg som kappar 30 cm

i kombination med Vimeks unika Bromslänk

Nytt lastkännande hydraulsystem

Förbättrade krankörningsegenskaper

Hydrauliska komprimerande stöttor

Komprimerar lasten upp till 30%

VIMEK 610 SE BIOCOMBI

TEKNISK SPECIFIKATION

Motor

CAT C2.2T CRDI 50 KW

Transmission

Hydrostatisk/Mekanisk

Däck fram

500/60-22,5 alt. 405/70-24

Däck bak

400/60-15,5

Markfrigång

40 cm

Hydraulik

85 l/min 175 Bar

Längd

6,90 m (Last utrymme 3,30 m med lastarea 1,85m²)

Bredd

1,90 m alt 2,00 m

Lastkapacitet

5 000 kg

Vikt

4 900 kg

Kran

Vimek – Mowi P25

– Räckvidd, 5,20 m

– Lyftkapacitet på 5,2 m är 400 kg

Aggregat

Vimek Gripsåg inkl accumulering med Vimeks bromslänk

– Max kapdiameter 300 mm

– Vikt: 195 kg

UTRUSTNING

Standard

Luftkonditionering

Medium LED-belysning

Radio med bluetooth

Tillval

Tiltbar Grip 0,16 m² med bromslänk Vimek

Krandämpare

Luftfjädrad stol

Påfyllningspump hydraulolja

Tankningspump diesel

Hydraulisk radiostyrd vinsch

Solgardiner

Dieselmotorvärmare

Callstart till dieselvärmare

Takbåge

Large LED-belysning

Sprinkler

Fettsmörjning sågkedja

Drag

PC med backkamera

Backkamera

Tillbehör

Boggieband till vagnen

Slirskydd 405/70-24

Slirskydd 500/60-22,5

Dollyvagn

Motorsågshållare

*Maskinen på bild kan vara extrautrustad.

© 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Version 1, Juni 2017

VIMEK®

För mer information om våra produkter
och närmaste återförsäljare, gå in på
www.vimek.se