



VIMEK 404T5

POWERED BY CAT AND BOSCH REXROTH

VIMEK®



VIMEK 404T5: Nová generace harvestoru Vimek je nově poháněna motorem CAT a má novou hydrostaticko mechanickou pojezdovou soustavu od výrobce Bosch Rexroth a BCS. Změny přinesly zvýšení výkonu a snížení spotřeby paliva. Přední řídicí náprava je robustnější a nabízí alternativní šířku stroje 1,8 nebo 2,15m. Nyní je stroj ještě obratnější a je snadněji manévrovatelný. Obsluha stroje ocení větší komfort díky uložení kabiny na silentblocích, modernější display, případně mini joisticky jako alternativní provedení. Stroj může být rovněž použit jako univerzální nosič nářadí čímž získává nové oblasti použití. Nejčastěji jsou to hlavice na vyřezávání křovin a stromů pod elektrovody, nebo bagrovou lžící pro čistění meliorací apod.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VIMEK 404 T5

Motor: CAT C2,2 T, 44 kW/ 2 700 ot/min

Úhel zatáčení: 80 stupňů

Pojezdová soustava: hydrostaticko- mechanická

Světlost: 40 cm

Rozvor: 2,10m

Šířka: 1,8 m nebo 2,15m

Hmotnost včetně harvestorové hlavy: 4 400 kg

Pneu: 405/70-24

Hydraulická ruka: Mowi 2046

Dosah: 4,6m

Úhel otáčí: 250 stupňů

Harvestorová hlava: Keto Forst Silver

Hmotnost: 300 kg

Úřez: 30 cm

Měřicí systém: Motomit IT

Příslušenství na objednání

- Klimatizace
- Hasící systém
- Záběrové řetězy
- Radio s bluetooth
- Tlumení rázů hydraulické ruky
- Předehřev motoru
- Sluneční clony
- Rám střechy
- Xenonová světla
- Vzduchem odpružená sedačka
- Mini joysticky
- Pneu 500/60-22,5

Lesnická Obchodní s.r.o.
Nadrazní 313 Zlúdice.
Tel 606 686 212
E-mail lesos@seznam.cz
www.lesos.cz

VIMEK®

For more information and to find your nearest retailer, please visit our website
www.vimek.se