



VIMEK 606TT

VIMEK[®]



VIMEK 606TT: Vysoká světlost, nízký tlak na půdu jednoduše řešený způsob pojezdu = unikátní stroj. Extrémně nízká spotřeba, rozumná pořizovací cena a nízké provozní náklady jsou předpokladem dobré ekonomiky. Vimek 606 TT je efektivní vyvážecí traktor má široké uplatnění od probírek po slabší mýtní těžby. Společně s harvestorem Vimek 404 T3 vytváří komplexní probírkový uzel pro práci „ bez linek“.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIMEK 606TT

Motor: Kubota D 902-E, 18 kW/3.600 rpm

Rychlost: 0-20 km/h

Převodová soustava: Mechanická

Elektrická soustava: 12V, 60A

Pneu přední: 405/70-24

Zadní pneu: 400/60-15,5

Světlost: 40 cm

Hydraulická soustava: 27 l/min 175bar

Délka: Délka 6,2 m,
nebo 6,5 m průřez ložné plochy 1,4 m²

Šířka: 1,8 m

Nosnost: 3.000 kg

Hmotnost: 2.950 kg

Hydraulická ruka: Mowi 2046

- Max dosah 4,6 m
- Zdvih v 4m 440 kg
- Kleště 0,16 m²
- Úhel otáčení 250 stupňů
- Rotátor-neomezený

Příslušenství

- Pásky, řetězy
- Předehřev motoru
- Sluneční clony
- Xenonová světla
- Rádiem ovládaný naviják
- CD/Radio

Lesnická Obchodní s.r.o.
Nadrazní 313 Zlutice.
Tel 606 686 212
E-mail lesos@seznam.cz
www.lesos.cz

VIMEK®

For more information and to find your
nearest retailer, please visit our website
www.vimek.se