

VIMEK 610.2 BIOCOMBI

VIMEK®

POWERED BY CAT® AND BOSCH REXROTH



Variabel einsetzbare Maschine

als Harvester, Forwarder und zur Bioenergiemassegewinnung.

Leistungsstarker 60 PS-Motor

von CAT und moderner hydrostatischer Antrieb von Bosch Rexroth.

Ausgerüstet mit verbessertem und verstärktem

Durchforstungsgreifer einschließlich Kettenschierung.

Komplette allround Beleuchtung

einschließlich Kran durch LED-Leuchten.



TECHNISCHE DATEN

Motor

CAT 2,2T 44 kW/ 2700 rpm

Geschwindigkeit

0-18 km/std

Antrieb

Hydrostatisch / Mechanisch

Frontreifen

500/60-22,5 oder 405/70-24

Hinterreifen

400/60-15,5-24

Bodenfreiheit

40 cm

Hydraulik und Druck

60 Ltr./min, 175 bar

Längenvarianten

Standard: 6,80 m (Ladelänge 3,30 m, Volumen 1,85 m³)

Lange variante: 7,50 m (Ladelänge 4,00 m, Volumen 1,65 m³)

Breite

1,97 m

Ladefähigkeit

5 000 kg

Gewicht incl. Kran

4 900 kg

Kran

MOWI P25

– 5,20 m Reichweite

– Hubkraft bei 5,20 m = 400 kg

SONDERAUSRÜSTUNG

Optionen

Klimaanlage

Greifer 0,16m² mit Tilteinrichtung

Krandämpfung

Luftsitz

Enttankungspumpe für Diesel und/oder Hydrauliköl

Funkgesteuerte Hydraulikwinde

Sonnenblende

Dieselheizungssystem

Kaltstarteinrichtung

Dachrahmen

Kpl. LED - Beleuchtung

Teilweise LED - Beleuchtung

Springlersystem

PC mit Rückfahrkamera

Anhängerkupplung

Radio mit Bluetooth

Fettsystem für Sägeketten

Extraausrüstung

Veränderung Spurbreite

Schneeketten 500/60-22,5 oder 405/70-24

Dolly Transportanhänger

Kettensägehalter

Antriebskettenband für Hinderräder

Greiferanbau möglich



VIMEK®

*Die Maschine ist auf dem Bild kann zusätzlich ausgestattet werden.

© 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and Aug not be used without permission.

Version 1, Juni 2016

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Vimek oder Ihren zuständigen Händler: www.vimek.se