

VIMEK 606 TT

VIMEK®



Capacité de charge 3 000 kg

- plus que son propre poids

Large gamme d'options

Et accessoires. Egalement disponible avec différentes longueur de remorque.

Extremement bas

La pression au sol et la consommation.

Climatisation

maintenant offerte en option.



SPECIFICATION TECHNIQUE

Moteur

Kubota D 902-E, 18 kW/3 600 t/m

Vitesse

0-18 km/h

Transmission

Variable mécanique

Pneus avant

405/70-24

Pneus arrières

400/60-15.5

Garde au sol

40 cm

Hydraulique

Ecoulement 43 l/min 175 bar

Longueur

Standard: 6,20 m (longueur de charge 3,20 m zone de charge 1,40m²)
Long: 6,70 m (longueur de charge 3,70 zone de charge 1,40 m²)

Largeur

1,80 m

Capacité de charge

3 000 kg

Poids

1 960 kg

Grue

Mowi 2046

- Portée max., 4,60 m
- Capacité de levage 4,60 m 375 kg
- Zone de préhension, 0,16 m²

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE

Options

Climatisation

Treuil hydr. télécommandé Amortissement de grue

Radio avec Bluetooth feux de travail LED

Pare-soleil

Système de moteur préchauffage diesel

Callstart pour moteur diesel

220 volt system de préchauffage

Siège pneumatique

Accessoires supplémentaires

Bogie tracks

Chaînes

Attache remorque

Porte-Tronçonneuse

