

VIMEK 630 MINIMASTER VIMEK®



Direction articulée standard

Pour traction et souplesse.

Idéal pour les conditions les plus extrêmes

Avec garde au sol de 400 mm et un dessous bien couvert

Extrême facile à manoeuvrer

Mini-porteur à 8 roues avec direction assistée et pneus larges en standard.

Large gamme d'options

accessoires pour différents besoins.



SPECIFICATION TECHNIQUE

Moteur

Honda 630 cc

Réservoir de carburant

14 litres

Boîte de vitesse

Haute, basse, recul

Transmission

Variable mécanique

Vitesse

0-25 km/h

Pneus avant

27 x 11 x 14

Poids du tracteur

524 kg

Poids. grue et remorque incl.

1 200 kg

Garde au sol

38 cm

Longueur

2,15 m

Largeur

1,30 m

Hauteur

2,35 m avec arceau

Direction assistée

Hydraulique Orbitrol

Essieu arrière

Oscillation +/- 30°

Hydraulique

20 l/min 175 bars

Leviers multiples ou joysticks 2 niveau

Grue

Vimek 362

– Portée max., 3,60 m

– Angle de rotation, 210°

– Zone de préhension, 0,12 m²

Remorque actionnée

Bogie oscillation, 25 cm

Capacité de charge, 2000 Kg

zone de charge, 0,80 m²

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE

Options

Cadre pour des valves hydraulique et des lumières

LED avant et arrière

Amortissement de grue

Direction articulée

Treuil hydraulique télécommandé

Accessoires supplémentaires

Bogie tracks Lame de neige

Attechements baquets

Attechement remorque 50 mm

Citerne combi pour gaz/huie

Porte-tronçonneuse